



MAMMUT

PRIMER

Mammut-System Bt.
Kossuth Utca 2/I · 8430 · Bakonyszentkirály - Ungarn
Tel.: 0036 - 88 - 464 245
mammut-system@invitel.hu · www.mammut-industrieklebstoffe.eu

MAMMUT PRIMER - Sekundenkleber Zubehör

1/1

Beschreibung

MAMMUT PRIMER erlaubt Polyolefine (Polyethylen, Polypropylen), Thermoplastie, Gummi, EPDM, PTFE, Silikone und andere schwierig zu verklebende Materialien zu verkleben.

Anwendung

Tragen Sie eine dünne Schicht des Primers auf die zu verklebenden Oberflächen auf und warten Sie einige Sekunden, damit es trocknet. Tragen Sie dann sofort den Klebstoff auf eine oder beide Seiten auf und pressen Sie die Teile zusammen.

Physikalische Eigenschaften

Bestandteil:	Alipatische Amine in organischem Lösemittel
Farbe:	farblos, unter UV-Licht sichtbar
Viskosität (20°C – mPas):	0,6
Spezifisches Gewicht:	0,69
Flammpunkt:	< 0°C
Dampfdruck 20°C:	50mbar
Handfestigkeit:	1 bis 2 Minuten
Lagerstabilität:	1 Jahr

ISO 2592