



MAMMUT

SPEED

- Aktivator

Mammut-System Bt.
Kossuth Utca 2/I · 8430 · Bakonyszentkirály - Ungarn
Tel.: 0036 - 88 - 464 245
mammut-system@invitel.hu · www.mammut-industrieklebstoffe.eu

MAMMUT Aktivator - Sekundenkleber Zubehör

1/1

Eigenschaften

- Dient der Aktivierung von Cyanacrylatklebstoffen
- Bestehend aus Aktivatoradditiv, Lösungsmitteln und dem Treibgas Propan/Butan

Einsatzgebiete

MAMMUT SPEED Aktivator säubert, entfettet und beschleunigt die Aushärtezeit von Cyanacrylat Klebern. Das Aushärten wird in 1-4 Sekunden erreicht, abhängig vom Typ des Klebers. Die Aushärtung des Klebstoffes wird deutlich beschleunigt.
Der Einsatz von Aktivatoren wird bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen (z.B. trockene Luft, Kälte) notwendig.

Der Gebrauch ist insbesondere bei hohen Klebstoffschichtstärken, beim Verkleben inaktiver Werkstoffe (ersetzt keinen Primer) und ungünstigen Verarbeitungsbedingungen empfehlenswert.

Anwendung

Tragen Sie eine dünne Schicht des Aktivators auf die zu verklebenden Oberflächen auf und warten Sie einige Sekunden damit es trocknet. Tragen Sie dann sofort den Klebstoff auf eine oder beide Seiten auf und pressen Sie die Teile zusammen.

Physikalische Eigenschaften

Komposition:	organische Chemikalien in Lösungskomposition	
Farbe:	durchsichtig	
Viskosität:	1 - 2 mPa.s	bei 25°C
Dichte:	0,8 g/ml	bei 25°C
Flammpunkt:	0°C	
Dampfdruck	50 mbar	bei 25°C
Toxizität:	TLV 270 qqm	
Aktivierungswirkung auf:	24 Stunden	

Lagerung

Bei idealer (dunkel und trocken) Lagerung bis + 15°C beträgt die Haltbarkeit mindestens 12 Monate, bei normaler Lagerung zwischen + 16°C und + 22°C mindestens 6 Monate.

Das Produkt sollte vor direkter Sonnen- oder Hitzeinstrahlung geschützt werden.

Vor der Verarbeitung sollte das noch ungeöffnete Produkt auf Raumtemperatur gebracht werden, um die Klebekraft zu optimieren und vor eindringender Luftfeuchtigkeit zu schützen.